



Адрес: Россия, 352240, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Железнодорожная, 6





Телефон: 8 (86195) 4-71-61, 4-71-66

Факс: 8 (86195) 4-71-51, 4-71-31

Электронная почта: nzksm@mail.ru

www.nzksm.ru

Прайс-лист ОАО «НЗКСМ»

Наименование	Характеристики	за 1000 штук без поддона	за 1000 штук на поддоне	за 1000 штук на упак. подд.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный, Grigio	ГОСТ 530-2012 Марка 150 кгс/см ² Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12,5% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	23 100 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный, Россо	ГОСТ 530-2012 Марка 150-175 кгс/см ² Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 11% Пустотность 33-35%	10 500 руб.	не продается поддонами	12 500 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, Россо	ГОСТ 530-2012 Марка 125-150 кгс/см ² Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 11% Пустотность 33-35%	9 000 руб.	9 500 руб.	10 000 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный, Персид		8 200 руб.	не продается поддонами	10 000 руб.
 Кирпич керамический одинарный пустотелый, Персид	ГОСТ 530-2012 Марка 125 кгс/см ² Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 11% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	9 500 руб.
 Камень керамический пустотелый рядовой рифленый, гладкий	ГОСТ 530-2012 Марка 150-175 кгс/см ² Морозостойкость 50 циклов и более Теплопроводность 0,481 Вт/м °С Водопоглощение 11% Пустотность 33-35%	12 600 руб.	13 500 руб.	15 000 руб.
 Кирпич керамический карнизный пустотелый декоративно- отделочный утолщенный (вогнутый)	ТУ-5741-017-04536690-96 Марка 125 кгс/см ² Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 11% Пустотность 33-35%	Люкс: 15 500 руб. 1 сорт: 14 000 руб. 2 сорт: 4 500 руб.	не продается поддонами	не продается поддонами
Кирпич керамический карнизный пустотелый декоративно-отделочный вафельный и одинарный	ТУ-5741-017-04536690-96 Марка 125 кгс/см ² Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 11% Пустотность 33-35%	Люкс: 12 500 руб. Люфт: 15 600 руб.	не продается поддонами не продается поддонами	не продается поддонами не продается поддонами



**Керамический
вадильный пустотелый
декоративный-
(выпуклый) одинарный
(выпуклый)**

Пустотность 33-35%
Водопоглощение 11%
Морозостойкость 35 циклов (F50)
Теплопроводность 0,419 Вт/м °С
Пустотность 33-35%

**1 сорт:
3 800 руб.**
**2 сорт:
4 500 руб.**
**2 сорт:
3 800 руб.**

не продается поддонами не продается поддонами