



Адрес: Россия, 352240, Краснодарский край,  
г. Новокубанск, ул. Железнодорожная, 6




Телефон: 8 (86195) 4-71-61, 4-71-66









Факс: 8 (86195) 4-71-51, 4-71-31

Электронная почта: nzksm@mail.ru

[www.nzksm.ru](http://www.nzksm.ru)

## Прайс-лист ОАО «НЗКСМ»

Наименование	Характеристики	за 1000 штук без поддона	за 1000 штук на поддоне	за 1000 штук на упак. подд.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, Россо Кроста	ГОСТ 530-2012 Марка 125 кгс/см <sup>2</sup> Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	22 500 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный, Микс	ГОСТ 530-2012 Марка 150 кгс/см <sup>2</sup> Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12,5% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	37 000 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный, Микс- Фреско	ГОСТ 530-2012 Марка 150 кгс/см <sup>2</sup> Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12,5% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	37 500 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, Микс	ГОСТ 530-2012 Марка 125 кгс/см <sup>2</sup> Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	27 000 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, Микс Фреско	ГОСТ 530-2012 Марка 125 кгс/см <sup>2</sup> Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	27 500 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный, Grigio	ГОСТ 530-2012 Марка 150 кгс/см <sup>2</sup> Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12,5% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	56 000 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, Grigio	Производится согласно ГОСТ 530-2012 Марка 125 кгс/см <sup>2</sup> Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12,5% Пустотность 32-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	40 000 руб.

 Кирпич керамический рядовой пустотелый ЕВРО-0,9 НФ Grigio	ГОСТ 530-2012 Марка 125 кгс/см2 Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12,8 % Пустотность 32-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	39 000 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый ЕВРО-0,9 НФ	ГОСТ 530-2012 Марка 125 кгс/см2 Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12,8 % Пустотность 32-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	20 500 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый ЕВРО-0,7 НФ (250x85x65)	Производится согласно ГОСТ 530-2012 Марка 125 кгс/см2 Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12,8 % Пустотность 32-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	19 500 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный, Росо	ГОСТ 530-2012 Марка 150-175 кгс/см2 Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 9,5% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	30 000 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, Росо	ГОСТ 530-2012 Марка 125-150 кгс/см2 Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 12% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	22 000 руб.
 Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный, Персид		не продается поштучно	не продается поддонами	21 000 руб.
 Кирпич керамический одинарный пустотелый, Персид	ГОСТ 530-2012 Марка 125 кгс/см2 Морозостойкость 50 циклов (F50) Теплопроводность 0,419 Вт/м °С Водопоглощение 11% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	18 000 руб.
 Камень керамический пустотелый рядовой рифленый, гладкий	ГОСТ 530-2012 Марка 150-175 кгс/см2 Морозостойкость 50 циклов и более Теплопроводность 0,481 Вт/м °С Водопоглощение 11% Пустотность 33-35%	не продается поштучно	не продается поддонами	29 000 руб.