



ОАО «НОВОКУБАНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»

352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Железнодорожная, 6
ИНН 2343007647 КПП 234301001 ОГРН 1022304361200
Отдел сбыта: (86195) 4-71-66; коммерческий отдел: 8 800 100 65 67
e-mail: nzksm@mail.ru <http://www.nzksm.ru>

ПРАЙС-ЛИСТ

на кирпич керамический производителя ОАО «НЗКСМ»
с 1 марта 2020 г.

№ п/п	Наименование, ГОСТ, размер кирпича	Марка	Цена шт.	упак шт.*	Вес кг
1	Кирпич керамический для кладки и облицовки, ГОСТ 530-2012				
1.1	Утолщенный «Россо» (КР-р-пу 250x120x88 1,4НФ)	150-175	12,85	--	3,5
1.2	Утолщенный «Россо» (КР-р-пу 250x120x88 1,4НФ) на разовом поддоне	150-175	13,55	168	3,5
1.3	Утолщенный «Россо» (КР-р-пу 250x120x88 1,4НФ) на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	150-175	14,00	168	3,5
1.4	Утолщенный лицевой «Россо» (КР-л-пу 250x120x88 1,4НФ) на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	150-175	15,50	168	3,5
1.5	Утолщенный «Персид» (КР-р-пу 250x120x88 1,4НФ)	150-175	11,35	--	3,5
1.6	Утолщенный «Персид» (КР-р-пу 250x120x88 1,4НФ) на разовом поддоне	150-175	12,05	168	3,5
1.7	Утолщенный «Персид» (КР-р-пу 250x120x88 1,4НФ) на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	150-175	12,50	168	3,5
1.8	Утолщенный «Гриджио» (КР-р-пу 250x120x88 1,4НФ) на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	150-175	23,50	232	2,5
1.9	Одинарный «Россо» (КР-р-пу 250x120x65 1НФ) на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	125-150	11,50	232	2,5
1.10	Одинарный лицевой «Россо» (КР-л-пу 250x120x65 1НФ) с утолщенной стенкой на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	125-150	12,00	232	2,5
1.11	Одинарный «Персид» (КР-р-пу 250x120x65 1НФ) на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	125-150	10,00	232	2,5
1.12	Одинарный «Гриджио» (КР-р-пу 250x120x65 1НФ) на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	125-150	18,50	232	2,5
1.13	ЕВРО-0,7НФ (КР-р-пу 250x85x65 0,7НФ) на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	125	9,50	320	1,7
1.14	ЕВРО-0,9НФ (КР-р-пу 250x85x88 0,9НФ) на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	125	10,50	232	2,5
2.1	Кирпич керамический карнизный пустотелый декоративно-отделочный утолщенный (размер 250x120x88)	125	15,50	--	30
3.1	Камень (КМ-р 250x120x140 2,1НФ)	150-175	13,00	--	5,3
3.2	Камень (КМ-р 250x120x140 2,1НФ) на разовом поддоне упакованный чехлом термоусадочным	150-175	15,50	104	5,3

*РАЗМЕР ПОДДОНА (мм) - 1030 x 520